

Repetor Wireless WS4920



Caracteristici:

- Extinde aria de acoperire a modulelor unidirectionale DSC
- Compatibil cu ALEXOR, Seria Power si MAXSYS
- Se inroleaza rapid.
- LED-uri de stare pentru AC, baterie si bruiaj RF
- Se accepta patru repetitoare pe sistem
- Suporta 164 dispozitive wireless
- Tamper protectie pentru carcasa si perete
- Design placut

Produse compatibile*

Centrale.....	ALEXOR, PowerSeries 9045/47, PowerSeries PC1616/PC1832/PC1864, MAXSYS PC4010/PC4020
Receiver	PowerSeries PC5132/RF5132/RF5108/ RFK5500/RF5501, MAXSYS PC4164/RF4164
Contacte magnetice.....	WS4945, WS4925, WS4965
Detectoare miscare.....	WS4904P, WLS914-433
Detectori geam spart.....	WLS912L-433
Detector Soc.....	EV-DW4927
Detector Fum.....	WS4916, WS4926
Detector CO.....	WS4913
Senzor inundatii.....	WS4985
Butoane / Pedale panica.....	WS4938, WS4979
Telecomenzi.....	WS4939, WS4949, WS4959, WS4969

* Unele produse nu sunt disponibile in tara noastra.

Specificatii

Dimensiuni.....	17.68 H x 11.35 W x 3.38 D cm
Greutate.....	.35 kg
Baterie	Ni-MH Reincarcabila, 4.8V/2.1 AH
Back-up Baterie.....	24 ore
Rata incarcare baterie	80% in ~ 24 ore
Frecventa operare.....	433.92 MHz
Tensiune alimentare.....	230 VAC,50 HZ @ 0.1 A
Temperatura operare.....	de la -10 la 55 °C
Umiditate relativa	5-93% (non-condens)