

BENT SMS rev. 8.x

Descriere generală

Sistemul Seka-SMS este dezvoltat pentru a realiza o transmisie a mesajelor de alarmă de la centralele antiefracție DSC direct spre beneficiar/utilizator, utilizând rețeaua GSM, și orice cartelă SIM care are active opțiunile de apel vocal și SMS.

Modulul SEKA SMS prezintă următoarele caracteristici:

- 6 porturi configurabile de intrare/ieșire
- SMS-uri atât la activarea, cât și la dezactivarea porturilor
- Text SMS configurabil pentru activare și dezactivare individual per port intrare, max. 15 caractere
- Timp configurabil de activare per port ieșire de la 1 la 254 secunde sau permanent
- Activarea/dezactivare portului prin apel telefonic cu respingere sau prin SMS
- Activare temporară, permanentă sau dezactivare prin SMS sau apel telefonic.
- Decoder intern de evenimente pentru trimitere descriptivă a evenimentelor (pentru centrale de alarmare DSC New Classic (PC585), Power864 și New Power (PC1616, PC1832, PC1864)
- Programare prin SMS-uri
- 3 nivele de acces
- Activare individuală / user a porturilor

Modulul SEKA SMS necesită folosirea unei cartele SIM cu opțiunile apel vocal și SMS activate. Se poate folosi orice cartelă SIM emisă de către orice operator de rețea GSM. Această cartelă NU este inclusă în prețul modulului și NU se livrează împreună cu acesta, fiind contractată de obicei de către utilizatorul final al echipamentelor.

Operatorii GSM tarifează SMS-urile trimise de către modul! Pentru detalii despre tarifele percepute pentru SMS-uri vă rugăm să consultați contractul și/sau termenii de utilizare aferente cartelei SIM.

Specificații

Dimensiuni modul : 70 x 62 x 15 (mm)

Tensiune de alimentare : 12 - 15 VDC

Temperatură nominală de operare : 0 - 55 °C

Consum : mediu 100mA, vârfuri de până la 1A

Dual Band : GSM 900/1800

